



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก

เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ครั้งที่ ๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

รายละเอียดคุณลักษณะ

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งตัวบรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ด้านท้ายตัวบรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ตัวผู้ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ มอก ๔๐๐๑ โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ, คุณลักษณะเฉพาะตามรายละเอียดคุณลักษณะ อบต.กำหนด (แนบท้ายประกาศ)

ราคากลาง จำนวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (- สองล้านสี่แสนบาทถ้วน -)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาจขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทาง อิเล็กทรอนิกส์
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทาง อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-Gp (e – Govemment Procurement;) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.-เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ / จ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม (ชั้น ๒) จังหวัดสุโขทัย ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (- หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน -) และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ผู้เสนอราคา ภายในวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กำหนดเสนอราคาโดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.

ผู้ใดสนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท (- สองพันบาทถ้วน -) ได้ที่กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก ระหว่างวันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ และดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ อบต.ไทยชนะศึก , เว็บไซต์ www.Sukhothailocal.go.th ของท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยและเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลางหรือสอบถามทางเบอร์โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๕-๙๒๔๑ ต่อ ๑๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



(นายเอี่ยม ปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก

หมายเหตุ

๑. สำหรับผู้ที่ซื้อเอกสารประมูลซื้อโครงการดังกล่าวไปแล้วสามารถรับเอกสารฟรีได้
๒. ใบเสร็จรับเงิน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน

ตามคำสั่งที่ ๓๓๓ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตัวบรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ด้านท้ายตัวบรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ตัวผู้ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ มอก ๙๐๐๑ โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย พร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวรถยนต์บรรทุก

- ๑.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่ พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- ๑.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร, ติดฟิล์มกรองแสงตามที่กฎหมายกำหนด

๒. เครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซล ที่ได้มาตรฐาน มอก. ๒๓๑๕ - ๒๕๕๑
- ๒.๒ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า
- ๒.๓ เครื่องยนต์กับตัวรถยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง และจัดหาอะไหล่

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยขับเคลื่อนด้วยระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกานต์ ศรีโสภณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ เงินทองเนียม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ ศรีเพชร)

/ ๕.ระบบ....

๕. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๖. ระบบกันสะเทือน

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. ระบบห้ามล้อ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. สมรรถนะรถ

๘.๑ ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๘.๒ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

ขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๙. ระบบไฟฟ้า

๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๙.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์

๙.๓ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์

๙.๔ มีแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเกิน ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุ ไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๙.๕ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๑๐. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

๑๐.๑ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร
เหล็กที่ใช้ทำตัวตู้บรรทุกมูลฝอย ทำด้วยเหล็กอย่างดี

๑๐.๒ ผนังด้านข้างของตัวรถใช้แผ่นเหล็กที่มีความหนา ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มม.

๑๐.๓ พื้นตู้บรรทุกขยะมูลฝอยทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มม.

๑๐.๔ มีพื้นล่างที่รองรับมูลฝอยของ Tailgate ทำด้วยแผ่นเหล็กความหนา ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม.

๑๐.๕ มีถังรองรับน้ำเสียจากการอัดมูลฝอย ติดตั้งทางด้านล่างของตู้บรรทุกมูลฝอย
ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร ทำด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ มม.

๑๐.๖ ภายในตู้บรรทุกมูลฝอย มีแผงคายมูลฝอย ทำงานโดยตรงด้วยระบบไฮดรอลิค

๑๐.๗ ถังบรรทุกขยะจะต้องมีการคำนวณปริมาตรของถังโดยรับรองสำเนาเอกสารจากโรงงาน
ผู้ผลิตและผู้เสนอราคามาในวันยื่นซอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกานต์ ศรีโสภณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ เงินทองเนียม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ ศรีเพชร)

/๑๑.ชุดอัดขยะ...

๑๑. ชุดอัดขยะมูลฝอย

๑๑.๑ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดโบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดโบอัดและใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของโบอัดและใบสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้

๑๑.๒ มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย

๑๑.๓ มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย - ขวา และด้านท้ายของตัวรถ

๑๑.๔ กระบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตหรือจำหน่ายจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. ๙๐๐๑ และประกอบติดตั้งจากโรงงานมาตรฐานด้านความปลอดภัย OHSAS ๑๘๐๐๑ : ๒๐๐๗ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีใบมาตรฐานพร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันที่ยื่นของเสนอราคา

๑๒. ชุดคายขยะมูลฝอย

๑๒.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระบอกไฮดรอลิกที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

๑๒.๒ แผงดันขยะมูลฝอยเมื่อดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดๆ ยื่นออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย

๑๒.๓ แผงดันขยะ สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๑๒.๔ ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้ายและชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรจุขยะ

๑๒.๕ ชุดยกอัดท้ายเพื่อเปิดดันขยะออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระบอกไฮดรอลิกชุดยกชุดอัดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตหรือจำหน่ายจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. ๙๐๐๑ และประกอบติดตั้งจากโรงงานมาตรฐานด้วยความปลอดภัย OHSAS ๑๘๐๐๑ : ๒๐๐๗ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีใบมาตรฐานพร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันที่ยื่นของเสนอราคา

๑๓. ระบบปั๊มไฮดรอลิก

๑๓.๑ เป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก เสื่อปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียม มีลูกปืนรองรับเพลาชับ ได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO.)

๑๓.๒ สามารถทำแรงดันสูงสุด (MAX PRESSURE) ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ / ตารางนิ้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกานต์ ศรีโสภณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ เงินทองเนียม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ ศรีเพชร)

๑๔. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

๑๔.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบชนิดแผงสัน ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร

๑๔.๒ โคมไฟหมุนใช้หลอด HALOGEN แบบ H๑ จำนวน ๒ โคม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ วัตต์ ๑๒ โวลท์ แต่ละชุดมีจานโค้งแบบ Poly Phenylene Oxide Alloy แบบมัลติรีเฟล็กเตอร์ช่วยเพิ่มการกระจายแสง

๑๔.๓ ตรงกลางระหว่างโคมทั้งสองเป็นแผ่นสะท้อนแสงได้สี่ด้าน จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๔ หลอดและจานสะท้อนแสงแต่ละชุดมีมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยอิสระ เมื่อตัวใดตัวหนึ่งเกิดชำรุด อีกตัวยังคงทำงานได้ตามปกติ

๑๔.๕ ฝาเลนส์ครอบดวงไฟทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต ด้านบนของฝาเลนส์ครอบดวงไฟ มีสีให้เลือกตามความเหมาะสม หรือตามที่หน่วยงานระบุเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ และมาตรฐาน ด้านการจัดการพลังงาน โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีมาตรฐาน พร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันที่ยื่นซอง

๑๕. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๕.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๕.๒ การพ่นสีภายในตู้บรรจุทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ก่อนพ่นสีจริง

๑๕.๓ การพ่นสีกันสนิม ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้นบริเวณใต้ท้องรถ โครงรถและใต้บังโคลนหน้า ใต้บังโคลนหลังด้วยบอดี้ชู้ตหรือเทคโคตหรือเทียบเท่า

๑๕.๔ ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

๑๖. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๑๖.๑ หนังสือคู่มือการใช้งานตู้บรรจุทุกขยะมูลฝอยพร้อมวิธีบำรุงรักษา, หนังสือคู่มือการรับบริการ จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๒ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๖.๓ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอด - ใส่ล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๔ ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง สามารถปรับความดังของเสียงดังได้แบบอัตโนมัติ ดังขึ้นเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง มีความดังตั้งแต่ ๘๕ - ๑๑๐ เดซิเบล ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดง

๑๖.๕ ค้อนขนาด ๑.๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๖ ชุดอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกานต์ ศรีโสภณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ เงินทองเนียม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ ศรีเพชร)

/๑๖.๗ เลือกอีก...

๑๖.๗	เสื่อกกัสะท่อนแสงสีส้มแถบขาว	จำนวน	๓ ชุด
๑๖.๘	กรวยจระจกาคดแถบสะท้อนแสง สูง ๘๐ ซม.	จำนวน	๔ ชุด
๑๖.๙	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ บาร์	จำนวน	๑ ชุด

๑๗. เงื่อนไขและการรับประกันอื่นๆ

๑๗.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงว่า มีศูนย์บริการมาตรฐานของตัวรถยนต์ยี่ห้อที่นำเสนอภายในจังหวัด อย่างน้อย ๑ แห่ง

๑๗.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ รายการละเอียด แค็ตตาล็อกหรือรูปแบบ ของรถยนต์บรรทุกทุกขะแบบอัดท้ายและหนังสือรับรองมาตรฐานตู้เก็บบรรทุกทุกขะมูลฝอยแบบอัดท้าย มาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันยื่นซองเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าจดทะเบียน ตลอดจนภาษีอื่นๆเรียบร้อยแล้ว

๑๗.๓ ผู้เสนอราคาที่เป็นผลิตต้องเป็นโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ โดยมีหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๗.๔ การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไข ให้ได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๑๗.๕ ผู้เสนอราคาที่เป็นตัวแทนจำหน่าย (กรณีที่ไม่ใช่ผู้ผลิตโดยตรง) จะต้องนำหลักฐานแต่งตั้ง การเป็นตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองสอบราคา

๑๗.๖ กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกานต์ ศรีโสภณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุชาติ เงินทองเนียม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภิรักษ์ ศรีเพชร)