

4. ให้จังหวะสัญญาณไฟไม่น้อยกว่า 5 สเต็ป โดยมีสวิทช์ไฟ ปรับสเต็ปไฟสามารถปรับในห้องคนขับได้
5. ติดตั้งสัญญาณเสียงแบบลำโพง ขนาด 100 วัตต์ แยกกับชุดสัญญาณไฟ และให้สัญญาณเสียงได้ไม่น้อยกว่า 5 เสียง โดยมีปุ่มสวิทช์ให้สัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า 1 ปุ่ม เมื่อใช้ไม้ค้ำจะตัดเสียงสัญญาณไฟไซเรนอัตโนมัติโดยจะไม่มีสัญญาณไซเรндังแทรก

6. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกสัญญาณไฟ รูปแบบสัญญาณเสียงเพื่อประกอบการพิจารณา มิฉะนั้นจะถือว่าขาดคุณสมบัติ

6. ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินทรงกลมแบบฐานแม่เหล็ก

1. ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุน ทรงกลม สูง 190 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 180 มิลลิเมตร
2. ให้แสงสว่าง 160 ครั้ง ต่อนาที โคมสะท้อนแสงไฟแบ่งมุมการสะท้อนแสงแบบแนวตั้ง
3. สัญญาณไฟฉุกเฉิน ใช้หลอดฮาโลเจน ขนาด 12 โวลต์ 55 วัตต์/24 โวลต์ 70 วัตต์ มาตรฐาน SE ฝาครอบไฟฉุกเฉินเป็นวัสดุทนความร้อนชนิด POLYCARBONATE RESIN ภายในชุดไฟฉุกเฉินขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ขนาด 12/24 โวลต์ ใช้ระบบสายพานในการหมุนโคม ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด 12/24 โวลต์
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก. 9001-2552, ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หนังสือรับรองมาตรฐาน มอก. 9001-2552, ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 พร้อมแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซอง

7. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- | | |
|--|--------------|
| 1. หนังสือคู่มือการใช้รถและซ่อมบำรุง | จำนวน 1 เล่ม |
| 2. คู่มือการใช้เครนและซ่อมบำรุง | จำนวน 1 เล่ม |
| 3. แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้ามแรงยกไม่น้อยกว่า 15 ตัน | จำนวน 1 ชุด |
| 4. บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม | จำนวน 1 ชุด |
| 5. ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ | จำนวน 1 ชุด |
| 6. ชุดอัดจารบี | จำนวน 1 ชุด |
| 7. เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต | จำนวน 1 ชุด |
| 8. ถุงมือป้องกันกระแสไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบการป้องกันกระแสไฟฟ้าแรงดันไม่น้อยกว่า 1,000 โวลต์ | จำนวน 2 คู่ |
| 9. หมวกนิรภัยขณะปฏิบัติงาน | จำนวน 2 ใบ |
| 10. กรวยจราจรเพื่อใช้ในขณะปฏิบัติงาน | จำนวน 5 อัน |
| 11. บริการหลังการขายของผู้เสนอราคาภายในระยะเวลาประกัน ดังนี้ | |
| 11.1 ผู้เสนอราคาต้องบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อเครื่องยนต์ จำนวน 2 ครั้ง | |
| 11.2 ผู้เสนอราคาต้องบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย จำนวน 1 ครั้ง | |
| 11.3 ผู้เสนอราคาต้องบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ จำนวน 1 ครั้ง | |

8. สิริถยนต์

1. การพ่นสีและข้อความ ตัวรถและตัวถังภายนอกพ่นสีพร้อมตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน และข้อความตามความต้องการของผู้ซื้อ โดยตัวอักษรและตราเครื่องหมายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 5 ให้มีตราเครื่องหมายประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร